

Informacje o produkcie

PRODUKT FIRMY ASHLAND CONSUMER MARKETS, ODDZIAŁU HANDLOWEGO ASHLAND INC.



Smary — olej silnikowy — oleje silnikowe do samochodów osobowych

Wersja: 052/03a

SynPower™ Xtreme MST C3 Motor Oil SAE 5W-30

W pełni syntetyczny olej silnikowy o niskiej zawartości popiołu siarczanowego, fosforu i siarki do samochodów osobowych, z technologią wydłużonej żywotności, gwarantujący najwyższą ochronę — do najnowszych silników wysokoprężnych marki Mercedes-Benz oraz innych silników spełniających normy Euro IV i Euro V, wyposażonych w filtry cząstek stałych i/lub technologię katalizatora trójdrożnego.

Olej SynPower Xtreme MST C3 SAE 5W-30 może być stosowany w nowoczesnych silnikach benzynowych i wysokoprężnych marek Mercedes-Benz, BMW, GM Dexos 2, zapewniając doskonałą ochronę nawet w ekstremalnych warunkach.

Aprobaty/Poziomy sprawności

SAE 5W-30
API: SN/CF
ACEA: C3-10
Przeznaczony do silników do których zalecane są oleje spełniające normę ACEA: zalecane A3/B4*
BMW LL-04
MB-229,51
MB-226,5
Zatwierdzony zgodnie z normą VW 502.00 / 505.00 / 505.01
Zatwierdzony stosownie do normy GM Dexos 2 GB2E0307103

* Z wyjątkiem silników wysokoprężnych napędzanych paliwem o zawartości siarki powyżej 0,5%.

Zastosowania

W pełni syntetyczny olej silnikowy klasy Premium o niskiej zawartości SAP do silników wysokoprężnych Mercedes-Benz oraz innych silników wysokoprężnych spełniających normy Euro IV i V wyposażonych w technologię DPF i/lub katalizator trójdrożny.

Odpowiedni do silników CDI z układem EGR i DPF oraz do długich interwałów wymiany oleju, sięgających nawet do 30 000 km.

Zapewnia doskonałą ochronę, nawet w ekstremalnych warunkach.

Odpowiedni do silników wysokoprężnych spełniających normę Euro IV i Euro V.

Odpowiedni do samochodów z ekologicznymi układami wydechowymi, np. EGR i TWC.

Może być stosowany w nowoczesnych silnikach benzynowych i wysokoprężnych marki GM, Mercedes-Benz oraz BMW. Z wyjątkiem silników wysokoprężnych GM Duramax wymagających oleju silnikowego API CJ-4.

Charakterystyka i zalety

Znakomita ochrona

Poprzez zastosowanie technologii syntetycznych olejów bazowych, olej silnikowy SynPower Xtreme MST C3 5W-30 zwalcza trzy główne przyczyny obciążeń silnika — ciepło, osady i zużycie.

Wydajność przy wydłużonych okresach pomiędzy wymianami oleju Odpowiedni do długich interwałów wymiany oleju, zgodnie ze specyfikacjami Mercedes-Benz i BMW.

Rozruch w niskiej temperaturze

Produkt ma bardzo niską temperaturę krzepnięcia, co ułatwia rozruch w niskiej temperaturze.

Ochrona przed zużyciem

Doskonała ochrona przed zużyciem wydłuża żywotność silnika oraz filtra DPF.

Czysty silnik i środowisko

Formuła o niskiej zawartości SAPS (popiołu siarczanowego, fosforu i siarki) zapobiega odkładaniu się osadu w filtrach cząstek stałych silników wysokoprężnych i ogranicza emisję spalin.

Informacje o produkcie

PRODUKT FIRMY ASHLAND CONSUMER MARKETS, ODDZIAŁU HANDLOWEGO ASHLAND INC.



Bezpieczeństwo

Niniejszy produkt prawdopodobnie nie stwarza znaczącego zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa, o ile jest używany prawidłowo w odpowiednim zastosowaniu. Kartę charakterystyki (SDS) można uzyskać na życzenie od lokalnego dystrybutora lub pobrać ją z witryny pod adresem <http://msds.ashland.com>

Ochrona środowiska

Zużyty olej należy oddawać do odpowiedniego punktu zbiórki. Nie spuszczać do ścieków, gleby lub cieków wodnych.

Charakterystyczne właściwości

Charakterystyka typowych właściwości jest oparta na aktualnie produkowanym preparacie. W przyszłości produkcja będzie zgodna ze specyfikacjami Valvoline™, natomiast mogą wystąpić odstępstwa od tej charakterystyki.

People Who Know Use Valvoline™

Działając w ponad 100 krajach na całym świecie, firma Valvoline to wiodący sprzedawca, dystrybutor i producent wysokiej jakości produktów i usług samochodowych i przemysłowych. Do produktów tej firmy należą smary samochodowe, m.in. MaxLife™ — pierwszy olej silnikowy o formule przeznaczonej specjalnie do pojazdów o wyższym przebiegu; płyny przekładniowe, oleje przekładniowe, smary hydrauliczne, chemikalia motoryzacyjne, produkty specjalne; smary oraz produkty do układu chłodzenia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów i usług firmy Valvoline, odwiedź www.valvolineurope.com

Autor:

AdG

Zastępuje – 052/02a

SynPower Xtreme MST C3	
Klasa lepkości SAE	5W-30
Lepkość , mm ² /s w temperaturze 100 °C. ASTM D-445	12.0
Lepkość , mm ² /s w temperaturze 40 °C. ASTM D-445	70.9
Wskaźnik lepkości ASTM D-2270	167
Lepkość , mPa.s –30°C. ASTM D-5293	<6600
TBN , mg KOH/g ASTM D-2896	7.6
Temperatura krzepnięcia , °C ASTM D-5950	-42
Ciężar właściwy przy 15,6°C. ASTM D-4052	0.852
Temperatura zapłonu , COC, °C. ASTM D-92	208

Niniejsze informacje dotyczą wyłącznie produktów wytwarzanych w następujących lokalizacjach: Europa

*Znak towarowy będący własnością osoby trzeciej ™ Znak towarowy Ashland lub przedsiębiorstw zależnych, zarejestrowany w różnych krajach © 2014, Ashland

Uważa się, że wszelkie informacje oraz dane przedstawione w niniejszym dokumencie są dokładne i wiarygodne, ale nie mogą być traktowane jako gwarancja, gwarancja wyraźna lub dorozumiana, gwarancja przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, lub reprezentacja, wyraźna lub dorozumiana, za którą Ashland Inc. i jej spółki zależne ponoszą odpowiedzialność prawną.